



**技术要求:**

1. 插入损耗:  $\leq 0.2\text{dB}$
2. 工作温度:  $-40\text{ (}^\circ\text{C)} \sim +85\text{ (}^\circ\text{C)}$
3. 吊重实验:  $\geq 70\text{N}$
4. 插拔次数:  $\geq 500$ 次

序号	图纸编号	名称	数量	材料
1	OYH-JS-S-LC-039	LC双联适配器壳体有耳一体组裝式	1	PC
2	OYH-JS-S-LC-040	LC内衬套有耳上 (配一体組裝式)	1	PC
3	OYH-JS-S-LC-041	LC内衬套有耳下 (配一体組裝式)	1	PC
4	OYH-JS-S-LC-055	SC双联弹片	1	不锈钢
5	OYH-JS-S-LC-003	陶瓷套管	2	陶瓷

产品名称 : LC双联有耳适配器 (一体組裝) 图号: OYH-JS-ZP-097

绘制: 陈中旭 审核: 批准:

日期: 2020.08.26 日期: 日期:

比例 1:1 单位 mm 版本 A/1

**OYARWA** 浙江歐亞華通訊設備有限公司  
ZHEJIANG OYARWA COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD.